accysa

Fournissant QUALITÉ dans le cycle de l'EAU

ESPAGNOL

ANGLAIS

FRANÇAIS

ITALIEN

PORTUGAIS

www.accysa.com
Tél. 93 840 27 36
accysa@accysa.com

LA PREMIÈRE VANNE AU MONDE « ZÉRO, PLOMB »

Accysa présente la première vanne fabriquée à partir de matériaux sans plomb.

COFFRET EN POLYESTER 25x35-30x45 AVEC FIBRE DE VERRE – VIDE

- Armoire en polyester renforcé de fibres de verre.
- Porte fournie avec un pictogramme de ROBINET.
- Marquage de logo personnalisé sur demande.
- Isolation thermique en polystyrène expansé, sur la porte ou totale.

COFFRET EN POLYESTER 25x35-30x45 AVEC MONTAGE INTÉRIEUR EN COMPOSITE

- Coffre avec montage pour 1 et 2 compteurs de DN13, DN15 ou DN20.
- Vanne de réglage sur conduite sphérique d'angle composite avec raccordement au compteur.
- Vanne de réglage sur conduite sphérique d'angle composite avec purge intégrée.
- Support de montage pour 1 compteur en acier inoxydable. AISI-430.
- Collecteur en acier galvanisé avec sortie filetée de 1 ¼" pour deux compteurs.
- Montage fermé par un loquet en acier inoxydable et un axe en laiton au format Allen. Autres options disponibles : Triangulaire, Carré, JIS.

PORTES EN POLYESTER AVEC REVÊTEMENT EN FIBRE DE VERRE, MÉTALLIQUES ET TÔLE D'ACIER

- Porte en polyester renforcé de fibres de verre avec isolation thermique en polystyrène expansé en option.
- Portes de compteurs métalliques en tôle d'acier galvanisé avec finition en peinture polyester gaufrée de 70-100 microns d'épaisseur.
- Porte d'accès métallique fabriquée en tôle d'acier avec une finition en peinture polyester gaufrée d'une épaisseur de 70 à 100 microns.
- Marquage de logo personnalisé sur demande

ARMOIRE EN BÉTON

- Armoire fabriquée en béton renforcé de fibres de verre, offrant une grande résistance aux chocs. Base complètement ouverte pour une installation facile des tuyaux d'entrée et de sortie du compteur ou d'autres mécanismes
- Montage fermé par un loquet en acier inoxydable et un axe en laiton au format Allen. Autres options disponibles : Triangulaire, Carré, JIS
- Porte en polyester et porte en acier avec finition en peinture gaufrée, charnières intérieures et soudures dissimulées. Marquage de logo personnalisé sur demande.

DES COFFRETS DE COMPTEUR ET DES PLAQUES D'EGOUT VIDES OU DE MONTAGE

- Caisse fabriquée en HDPE renforcée de fibre de verre.
- Couvercle fabriqué en composite de haute résistance selon la norme UNE-EN B-125.
- Isolation interne complète en polystyrène expansé.
- Raccords disponibles : a ¾" – 1" – PE25 – PE32. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804.
- Avec système antifraude, vanne anti-retour, support et ensemble d'expansion pour une installation facile de n'importe quel compteur – DN13 – DN15 – DN20.

Couvercle résistance selon UNE-EN B-125

CAISSES DE COMPTEUR AVEC MONTAGE INTERIEUR EN COMPOSITE

- Caisse fabriquée en HDPE renforcée de fibre de verre.
- Couvercle fabriqué en composite de haute résistance selon la norme UNE-EN B-125.
- Isolation interne complète en polystyrène expansé. Raccords de ¾".
- Vanne d'entrée et vanne de sortie à passage droit à boisseau en composite. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804.
- Ensemble d'expansion en composite. Équipé d'un système antifraude, d'un clapet anti-retour, d'un support et d'un kit de contre-expansion – DN13 – DN15 – DN20 + système radio.

Couvercle haute résistance selon UNE-EN B-125

Système anti fraude
Système anti retour

REGISTRE BOUCHE POUR CLES – COMPOSITE

- Registre conçu pour loger des robinets d'arrêt.
- Système multidiamètre permettant un ajustement parfait du tube guide de 90, 110 ou 125 mm.
- Fabriqué en composite de haute résistance.
- Couvercle certifié UNE EN124 – B-125.
- Matériau spécial résistant à l'oxydation et aux conditions environnementales.
- Charnière et vis en acier inoxydable.
- Couvercle anti-vandalisme avec une ouverture à 180°.
- Inscription AP (« eau potable ») sur le couvercle, d'autres inscriptions peuvent être personnalisées sur demande.

Couvercle anti-vandalisme

Couvercle haute résistance selon UNE-EN B-125

Accès facile PASSAGE TOTAL

COUVERCLES DE REGISTRE – POLYESTER AVEC FIBRE DE VERRE



- Couvercle en matériau composite à haute résistance, pour la protection de divers mécanismes : vannes d'installations d'eau, d'installations électriques, de gaz, d'éclairage, de téléphone, etc.
- Cadre en composite.
- Résistance élevée à l'environnement et à la corrosion.
- Réduction du bruit. Dissuasion contre le vol.
- Serrure à loquet en composite. Possibilité de personnalisation des inscriptions sur demande.

Couvercle haute résistance

BOUCHES D'INCENDIE COMPOSITES DN-40

- Bouche d'incendie en composite DN40 avec raccord d'entrée Bride DN40 PN16 filetage 1 ½" H.
- Couvercle en composite haute résistance environnementale et à la corrosion, anti-vandalisme avec une ouverture de 180º.
- Dissuasion contre le vol. Légère et facile à installer.
- Option 2 sorties, avant – supérieure.
- Axe en acier inoxydable INOX 316L.
- Raccord de sortie standard de type BCN 45 mm, autres raccords personnalisables ; veuillez consulter. Produit breveté.

Couvercle anti-vandalisme

VANNES COMPOSITES – DN20

- Vannes en composite thermoplastique haute performance, renforcées de fibre de verre.
- Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion.
- Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE.
- Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars.

Système anti fraude
Système anti retour

- **Vanne de réglage sur conduite d'angle DN20 entrée-sortie compteur-antifraude**
- Système de contrôle intégré (purge)
- hydrodynamique de type piston anti-retour sur la vanne de contre-sortie.

- **Vanne d'arrêt angulaire-DN20 Batterie- antifraude**
- Plaque de batterie. Joints et vis de montage inclus.

- **Vanne de réglage sur conduite droite DN20 entrée-sortie compteur-antifraude**
- Hydrodynamique de type piston anti-retour sur la vanne de contre-sortie.

- **Écrous filetage inverse ¾"**
- Connexion compteur :
- 3/4"
- 7/8"
- 1"

SCELLÉ POUR COMPTEURS

Collier de serrage



- Scellé type collier
- Scellé pour la fixation des écrous des compteurs DN13, DN15, DN20 avec le même scellé.
- Fabriqué en une seule pièce en matière plastique.
- Scellé à usage unique avec double système de sécurité, insert réglable + bride empêchant toute manipulation.
- Logo personnalisable sur demande.

Drapeau

- Scellé réglable de type drapeau
- Sceau pour la fixation des écrous des compteurs.
- Fabriqué en PP / Nylon avec une grande surface pour l'affichage du numéro / logo
- Diamètre 1,6 mm
- Numérotation consécutive, code-barres et/ou logo
- Personnalisable
- Longueur de la bande : 215 mm

Papillon

- Scellé type papillon
- Idéal comme substitut au plomb
- Fabriqué en matériau : polycarbonate transparent
- Insert en ABS couleur bleue
- Personnalisation possible sur demande
- Câble non inclus

BANDES DE SIGNALISATION POUR LES CANALISATIONS

- Bandes de signalisation pour les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité. Ils préviennent des installations souterraines. Bandes détectables avec un câble en cuivre de 0,5 mm, pour une détection facile. Ils sont fournis en bobines de 500 mètres.

MACHINE DE PERÇAGE MANUELLE À CHARGEMENT [3/4" a 3"]

- Perceuse pour la réalisation de branchements sur des tuyaux sans besoin de les vider.
- Fabriquée en aluminium aciéré, avec un revêtement en zinc offrant une excellente résistance et légèreté.
- Pour le perçage des tuyaux en PVC, PE, fonte ou fibrociment.
- Comprend des mesures de perçage de 3/4" à 3".
- L'ensemble de la perceuse se compose de : Adaptateur de collet de taraudage, fixation de l'arbre de forage, soupape de purge de 1/8", corps d'alimentation, clé Allen, couronnes de tuyaux en PVC-PE et étui.

Entités d'accréditation

accysa

Accesorios y Suministros del Agua SL

C/Luxembourg, nº30 - ZI. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelone (ESPAGNE)
Tel : +34 93 840 27 36 - accysa@accysa.com - //www.accysa.com